




EUROSTAR 24V

24V 35W 12°
Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe

EUROSTAR 24V

24V 35W 12°
Low voltage dichroic lamp

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / Light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,21	1	4600
0,42	2	1150
0,64	3	511
0,85	4	288

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:	35 W
Lampenspannung / Lamp voltage:	24 V
Abstrahlwinkel / Beam angle:	12°
Farbtemperatur / Colour temperature:	2900 K
Farbkoordinaten / Colour coordinates:	x: 0,444 y: 0,406
Lichtstärke / Luminous intensity:	4600 cd
Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:	3.500 h
Sockel / Base:	GU5.3
Zulässige Brennlage / Reliable burning position:	u360
Reflektorfarbe / Colour of reflector:	klar / clear
Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:	Kaltlicht / dichroic
Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):	50
ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:	HRG/C-35-24-GU5.3-51/12
ANSI-Code / ANSI code:	-
Artikelnummer / Type number:	185753



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



EUROSTAR 24V

24V 35W 12° GU5.3

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe

EUROSTAR 24V

24V 35W 12° GU5.3

Low voltage dichroic lamp

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

24V 35W 12° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

185753

ANSI-Code / ANSI-code:

-

Lichtstärke / Luminous intensity:

4600 cd

Lichtverteilung / Light distribution

