



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## REFLEKTO klar

12V 35W 24°

Niedervolt-Reflektorlampe  
für Einbauzwecke

## REFLEKTO clear

12V 35W 24°

Low voltage reflector lamp  
for enclosed installation

### Abmessungen / Dimensions:



### Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,43	1	2300
0,85	2	575
1,28	3	256
1,70	4	144

### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

Lampenspannung / Lamp voltage:

Abstrahlwinkel / Beam angle:

Farbtemperatur / Colour temperature:

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

Lichtstärke / Luminous intensity:

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

Sockel / Base:

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

ANSI-Code / ANSI code:

Artikelnummer / Type number:

35 W

12 V

24°

2900 K

x: 0,444 y: 0,406

2300 cd

3.500 h

GU5.3

u360

klar / clear

aluminisiert / aluminised

50

HAGI/C/C-35-12-GU5.3-51/24

FMV/CG

183052



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



## REFLEKTO klar

**12V 35W 24°**

Niedervolt-Reflektorlampe  
für Einbauzwecke

### Vorteile:

- Deutlich reduzierte Wärmeabstrahlung nach hinten
- Kaum Streulicht nach hinten
- Reflektor mit Aluminiumbeschichtung
- Integrierte, plane Schutzscheibe
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

### Einsatzgebiete:

Einsatz in thermisch kritischen Bereichen,  
z.B.:

- Decken
- Möbel
- Dunstabzüge
- Spiegel

## REFLEKTO clear

**12V 35W 24°**

Low voltage reflector lamp  
for enclosed installation

### Advantages:

- reduced heat radiation to the rear of the lamp
- Hardly any stray light to the rear
- Reflector with aluminium coating
- Integrated, flush fitting cover lens
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

### Applications:

Application in thermically critical areas, e.g.:

- Ceilings
- Furniture
- Fume hoods
- Mirrors



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## REFLEKTO klar

12V 35W 24° GU5.3

Niedervolt-Reflektorlampe  
für Einbauzwecke

## REFLEKTO clear

12V 35W 24° GU5.3

Low voltage reflector lamp  
for enclosed installation

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 35W 24° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

183052


ANSI-Code / ANSI-code:

-

Lichtstärke / Luminous intensity:

2300 cd

### Lichtverteilung / Light distribution



- D1 -